Dextram 375

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Nitrile
- Longueur (cm) 26
- Poignet Coupe feston
- Couleur Jaune
- Finition intérieure Support Textile
- Finition extérieure Lisse
- Taille / EAN 6 7 8 9
- Conditionnement 1 paire/sachet - 5 paires/boîte - 50 paires/carton
- Informations complémentaires Garanti sans silicone
  Garanti sans DMF

RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 2

CE

3111

Légendes

DANGERS MÉCANIQUES EN 388

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-5 0-4 0-4

- 0-4 Résistance à l'abrasion
- 0-5 Résistance à la coupure
- 0-4 Résistance au déchirement
- 0-4 Résistance à la perforation

PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE EN 374

MICRO-ORGANISMES EN 374

CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421

CHALEUR ET FEU EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

- 0-4 Comportement au feu
- 0-4 Résistance à la chaleur de contact
- 0-4 Résistance à la chaleur convective
- 0-4 Résistance à la chaleur radiante
- 0-4 Résistance aux petites projections de métal en fusion
- 0-4 Résistance aux grosses projections de métal en fusion

PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE EN 374

Code Lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulphurique 96%

DANGERS DU FROID EN 511

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0 or 1

- 0-4 Résistance au froid convectif
- 0-4 Résistance au froid de contact
- 0 or 1 Perméabilité à l'eau

Pour plus de détails : **www.mapa-pro.com**

MAPA SPONTEX PROFESSIONNEL - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com

Dextram 375

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

• Excellent confort du support : pas de couture au niveau de la surface de travail
• Très bonne résistance à l'abrasion
• Protection contre l'humidité et les projections d'huile et de graisse

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Industrie mécanique/automobile
• Mécanique de précision
• Manipulation de pièces mécaniques huilées
Industrie du Bâtiment (Peintres / Décorateurs)
• Pose de revêtements
• Préparation de surfaces
Autres industries
• Travail du bois
• Travaux de ponçage
• Conditionnement
• Fabrication de petit matériel électrique

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

• Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais «CE» de type.• Porter les gants sur des mains sèches et propres.• L'usage du gant n'est pas recommandé aux sujets sensibilisés aux dithiocarbamates et aux thiazoles.• Essuyer les gants ou les rincer à l'eau courante avant de les retirer.• Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de déchirure.

Conditions de stockage

Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et de sources de chaleur.**Conditions de lavage**

Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout autre procédé de nettoyage peuvent altérer les niveaux de performance.

Conditions de séchage

Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas dangereux selon la Directive 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil.
Ce produit ne contient pas de substances préoccupantes selon le réglement 1907/2006 du Parlement Européen et Conseil (REACH).
• Attestations CE de type
0072/014/162/12/96/0681
• Délivré par l'organisme agréé nr
0072

I.F.T.H. – Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX

MAPA®
PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com