

FICHE TECHNIQUE

EHFM1015

ECOMonobrosse basse vitesse



150rpm



L'ÉCOMONO EHFM1015 est livrée avec le plateau support disque.

Modèle présenté avec la brosse en option.

Moteur 1000W haute performance pour ces machines qui grâce au système Hurricane, possèdent une ventilation renforcée pour les travaux difficiles. La poignée est ergonomique pour faciliter la prise en main des commandes. Le timon s'incline pour adapter la hauteur de la machine à l'utilisateur.

Une gamme étendue d'accessoires en font l'outil idéal pour de très nombreuses applications du décapage au lustrage sur tous types de sol.

Accessoires inclus :

606890 Réservoir 10L
606401 Plateau Padloc support disque Ø406mm

Accessoires en option :

606203 Brosse de lavage verte PP 450 mm
606204 Brosse shampooing Nylon moquettes dia. 450 mm
606207 Plateau support brosses de scarification fils
606208 Plateau 3 segments carbotex dia. 400 mm
606700 Plateau support disque corindon à velcros
606209 Plateau support disque corindon fixation centrale
606211 Plateau support brosses de scarification 400 mm
606077 Gueuze supplémentaire 10 Kgs
606178 Centrale d'aspiration pour HFM
604015 Jeu de 10 filtres HEPAFLO 9 L
606079 Jupe d'aspiration dia. 450 mm
606305 Brosse noire carbure de silice 450 mm (Longlife)
606306 Brosse verte carbure de silice 450 mm (Longlife)
236138 Câble jaune 15m 3x1,5mm sans plug

Désignation	EHFM1015
Référence	706689
Préconisation d'utilisation	Décapage, shampooing, lavage, cristallisation...
Vitesse de rotation	150 trs/mn
Puissance moteur	1 000 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Diamètre brosse	450 mm
Diamètre disque	400 mm
Vibration mains-bras	1,76 m/s ²
Option centrale d'aspiration	oui
Classe de protection	I
Indice de protection	IPX4
Champs d'action	32 m Ø
Réservoir inclus	OUI
Prise NUPLUG	NON
Niveau sonore	64,7 dB(A)
Câble (prise européenne)	15 m
Poids	26 kg
Dimensions	1250X560X460 mm
Spécificités	Maintenance électrique simplifiée

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

