

Le tapis antipoussière

Composition :

100 % de fibres polypropylène sur semelle PVC

Poids de fibres : 550 g/m²



Applications :


tapis d'entrée absorbant et grattant pour tous types de trafics importants : couloirs, entrées, salles de réunion, ascenseurs, paliers, halls...

Avantages :


- fibres absorbantes
- aspect velours
- le tapis antipoussière idéal pour vos entrées
- protection des sols existants
- retient toutes les saletés
- masque les salissures grâce à ses fibres mouchetées

Coloris : gris, brun ou rouge

+ **Info :** fabrication sur mesure à la demande




Gris



Brun



Rouge



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
Tapis QUERCY en dimensions standard :			
QUERCY6090	600 x 900 mm	8 mm	1,7 kg/p
QUERCY90150	900 x 1500 mm	8 mm	4,2 kg/p
QUERCY120180	1200 x 1800 mm	8 mm	7,5 kg/p
Tapis QUERCY en rouleau :			
QUERCYRL225*	2,0 x 25,0 m	8 mm	3,2 kg/m ²
*existe uniquement en gris			

Intérieur

Absorbant

500 à 1000 passages/jour
Trafic important

Lavable à la main à 30°C maxi

Sans essorage

Nettoyage à l'aspirateur

Nettoyage à l'aspirateur injection/extraction

Fiche technique