

Fiche technique 1250 E PACK



Version		1250 E PACK
Référence		MSUB00629
Système électrique	Tension batteries	24 V - 4 x 6 v
	Protection électrique	Protection de tous les moteurs, fusibles réarmables
	Affichage sur tableau de bord	Indicateur décharge batteries, compteur horaire, code alarmes
	Feux avant	Non
Largeur de travail	Avec la brosse centrale seulement	680 mm
	Avec un balai latéral	920 mm
	Avec les deux balais latéraux	1200 mm
	Rendement	7800 m ² /h
Brosse centrale	Longueur	680 mm
	Diamètre	280 mm
	Vitesse de rotation	770 tr / mn
	Type de transmission	Réduction de vitesse par courroie trapezoidale
	Réglage de pression	-
	Matière de la brosse (standard)	Polypropylène
	Remplacement de la brosse	Sans outil
	Puissance du moteur	600 W
Balai latéral	Diamètre	460 mm
	Vitesse de rotation	100 tr/mn
	Type de transmission	Directe par moteur électrique – 90 W
	Réglage de pression	Mécanique
	Matière du balai (standard)	Polypropylène
	Remplacement du balai	Avec une clef
	Protection	Protection contre les chocs
Flap pour les gros déchets	Hauteur maxi du déchet	45 mm
	Commande de flap	Pédale au pied gauche
Bac à déchets	Volume	60 litres
	Vidange du bac à déchets	Manuel - bac sur roulettes a l'arrière de la machine + 2 bacs plastiques
Aspiration	Débit	65 litres/s
	Depression	319 mm col eau
	Type de transmission	Moteur électrique - 260 W

Version		1250 E PACK
Filtration	Type de filtre	Filtre panneau
	Niveau de filtration	5 microns
	Surface du filtre	3,3 m ²
	Remplacement du filtre	Sans outil
Décolmattage	Système de décolmattage	Electrique
	Puissance du moteur	90 W
Batteries	Capacité batterie	180 Ah (4 x 6V) GEL
	Autonomie	2 h 30 / 3 h
Traction	Type de transmission	Moto roue
	Puissance du moteur de traction	450 W
	Vitesse maximale	6,5 Km/h
	Pente maximale admissible	16%
Roues	Diamètre roue AV	x1 - 250 x 80 mm
	Diamètre roue AR	x2 - 250 x 75 mm
Angle de braquage	de mur à mur	2750 mm
Châssis	Matériau	Acier galvanisé
	Traitement	Peinture
Freinage	Frein de service	Pédale à droite du poste de conduite
	Frein de parking	Pédale à droite du poste de conduite
Dimensions	Longueur	1615 mm
	Largeur	905 mm
	Hauteur	1210 mm
Dimension compartiment à batteries	Longueur	500 mm
	Largeur	450 mm
	Hauteur	350 mm
Poids	A vide sans batteries	258 Kg
Système de sécurité	Bouton d'arrêt d'urgence	Accessible, il bloque toutes les fonctions de la machine
	Signal sonore	Lors d'un déplacement en marche arrière
	Total "Auto" stop	Si la machine est abandonnée, la traction et toutes les autres fonctions sont stoppées immédiatement
	Fonctions "Auto" stop	Le moteur de balayage s'arrête, si la pédale de traction n'est plus active pendant plus de 5 secondes
	Gyrophare	Equipée de série
Niveau sonore	Au niveau de l'opérateur	Lwa,g 83 dB
	Pression sonore	Lpa 70 dB
Niveau de vibration	Aux mains	2,6 m / sec ²
	Au corps	0,5 m / sec ²
Certification	Européenne	CE