

# FICHE TECHNIQUE

## TTG4055 AUTOLAVEUSE À CÂBLE



À usage professionnel.



Autolaveuse à câble à traction semi-automatique avec système d'aspiration surpuissant à 2 turbines, pour travaux difficiles.

Châssis Structofoam et timon de commandes ergonomiques, pliant et ajustable. Tête de brosse pivotante pour un changement de brosse facile. Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré au réservoir. Remplissage du réservoir d'eau propre avec bouchon et un flexible extensible intégré.

Système NUPLUG pour un remplacement rapide du câble.

Design 2017 : les organes principaux de l'autolaveuse pour la maintenance et une bonne utilisation sont identifiés en rouge.



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

Données techniques	TTG4055
	Réf. 904041
<b>Alimentation</b>	
Source d'alimentation	230V 50Hz
Classe de Protection électrique IEC 60417	Classe I
Indice de protection	IPX4
Puissance consommée	2500 W
Longueur du câble	20 m
Système NUPLUG	oui
<b>Capacités de travail</b>	
Largeur de travail	550 mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration	944 mm
Réservoir solution	40L
Réservoir récupération	41L
Rendement théorique	1800 m <sup>2</sup> /h
Rendement effectif	1200 m <sup>2</sup> /h
Champs d'action	42 m
Vitesse de lavage	0 à 4 km/h
Nombre de brosses	1
<b>Caractéristiques du brossage</b>	
Pression de brosse	38 Kg
Pression ponctuelle de brossage	0,022 Kg/cm <sup>2</sup>
Vitesse de brossage	150 trs/min
Diamètre Brosse	550mm
Diamètre Disques	508mm
Puissance moteur Brosse	1500 W
<b>Dispositif d'aspiration</b>	
Débit d'air	35 L/sec
Dépression	2650 mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	1200 W
<b>Système d'aspersion</b>	
Débit d'eau	0 à 2 L/min
Electrovanne	oui
<b>Poids / Encombrement</b>	
Poids net - à vide	68 kg
Poids Brut - avec liquide	108 kg
Dimensions (hors suceur)	560x935x1100 mm
<b>Niveau sonore / Vibrations</b>	
Niveau sonore à 1m - EN60704-1	76 dB(A)
Vibration mains-bras	1,4 m/s <sup>2</sup>

### Accessoires inclus :

606028 Brosse de lavage verte polypropylène Ø550mm  
900519 Jeu de 2 lamelles vertes L.944mm SERILOR®  
904699 Suceur avec lamelles vertes L.944mm avec SERILOR®  
236132 Câble 3x1,5mm<sup>2</sup> long. 20m NUPLUG

### Accessoires en option :

606403 Plateau Padloc noir Ø500mm  
606550 Brosse douce en nylon Ø550mm  
606551 Brosse de lavage verte carbure silice Longlife Ø550mm  
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse

### Disques en option :

0154159 Disque noir Ø508mm (carton de 5)  
0153152 Disque vert Ø508mm (carton de 5)  
0152155 Disque rouge Ø508mm (carton de 5)