


## Bandeau Delta light Velcro vert/vert et rouge - 11.5x47 cm



| Nom du produit          | Bandeau Delta light Velcro vert/vert et rouge 11.5x47 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions              | <ul style="list-style-type: none"> <li>11,5 cm x 47 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleurs                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vert foncé, vert clair, rouge</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Points forts            | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fonction</b> : lavage, récurage et désinfection des sols, murs et plafonds</li> <li>Convient particulièrement aux sols adhérents : sols thermoplastiques, carrelage.</li> <li>Dégraissage en profondeur des surfaces</li> <li>Evite la formation de film chimique</li> </ul>                                                                                 |
| Principaux utilisateurs | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tous secteurs d'activités</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conseil d'utilisation   | <ul style="list-style-type: none"> <li>S'adapte sur les supports Delta 40 cm</li> <li>S'utilise pré imprégné (125ml = 20m<sup>2</sup>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Instruction de lavage   | <p><b>Important!! Ne pas utiliser avec des produits chlorés.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavage en machine jusqu'à 90°C (température préconisée = 60°C).</li> <li>- Séchage au sèche-linge à température modérée.</li> <li>- Résiste jusqu'à 400 lavages</li> </ul> <p><i>(en conditions réelles d'utilisation et en application du protocole de lavage en blanchisserie)</i></p> |

### Caractéristiques techniques :

|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition       | <p>Bandeau tri-composition</p> <p>63% polyester</p> <p>29% polypropylène</p> <p>8% polyamide</p> |
| Poids             | 63 g                                                                                             |
| Poids au m2       | 540g/m <sup>2</sup>                                                                              |
| Epaisseur         | 8 mm                                                                                             |
| Taux d'absorption | 240 %                                                                                            |
| Conditionnement   | <p>En vrac</p> <p>100 unités par carton</p> <p>2 700 unités par palette (27 cartons)</p>         |