

sols protégés

Rubis mat

Fiche technique

Émulsion pour sols Aspect satiné

C'est une émulsion métallisée destinée à la protection de tous types de sols lavables notamment les très souples (vinyls, linoleum, PVC...). Elle présente un aspect satiné pour conserver l'aspect naturel des sols et en réduire l'entretien. Elle présente également une excellente résistance au trafic. Elle est non glissante et présente une bonne résistance aux U.V.

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.
Sur sol parfaitement décapé, sec et neutralisé à un pH compris entre 7 et 8, appliquer une ou plusieurs couches fines et croisées.

Séchage entre les couches :
30 à 45 minutes minimum.

Entretien :

à l'aide d'un détergent neutre ou régénérant par balayage humide ou à l'autolaveuse.
Procéder périodiquement à un entretien par spray méthode à haute ou très haute vitesse.

Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5L

Données techniques

- Aspect : liquide laiteux
- pH : 7,8 - 8,8
- Densité : 1,03 - 1,05
- Consommation : 1 L pour 40 à 60 m² par couche.

Précautions

Pour un résultat optimal, utiliser le produit dans les 12 mois suivants sa fabrication.

Éviter les projections oculaires.
Respecter les temps de séchage.
Ne pas remettre le produit inutilisé dans le bidon.
Vérifier le pH au sol, avant la mise en émulsion.
Celui-ci conditionne la durée de vie du traitement.
Température d'utilisation : minimum 5°C.

Stockage

Stocker à l'abri du gel.

Sécurité selon FDS

Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Respecte l'homme (EcoReflex Sécurité)

Risque chimique réduit pour l'utilisateur (Selon les critères EcoReflex établis à la date de publication de cette fiche technique).
Pas d'étiquetage allergène (pas de phrases H334, H317 et EUH 208).
Sans VLER française.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

04-07-2022

Ind. 12 ■



ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - +33(0)5 55 27 65 27
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com

