



elitsol **TECNIWAX**

Cire de protection et d'entretien.
Formulation à base de polymères acryliques à
haute résistance au trafic et aux désinfectants.

Réf. 771608

Avantages produit

Est utilisée en tant que cire de base, ainsi que pour la restauration
partielle des films abîmés ne nécessitant pas de décapage.
Le film peut être entretenu à haute ou très haute vitesse.

MODE D'EMPLOI

Appliquer le produit pur sur le revêtement propre et sec en deux ou trois couches
fines à l'aide d'une frange. Pour la remise en état du film abîmé : nettoyer la
surface, laisser sécher, appliquer le produit pur ou dilué à 50% à l'aide d'une
frange ou en spray méthode et lustrer à haute vitesse.

CARACTERISTIQUES

Densité : 1,030

pH : 8,3

Aspect : émulsion

Cire antidérapante (coefficient de friction 0,53 selon test ASTM D-2047/75 James
Machine).

Sécurité selon FDS : Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis
d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle. Ce mélange ne présente
pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est
connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.


CONDITIONNEMENT

771608 : Carton de 4 bidons de 5L

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.
Craint le gel

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFLA)



GRUPE
RESO
Résolument nature

Version 5/11/2015

Usage réservé aux professionnels
Service consommateurs

N°Azur 0 810 810 868

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr
Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC