

CT470-2

Injecteur/Extracteur

Fiche Technique

NETTOYAGE
MOQUETTE



- Identique au CT 370, il est doté d'une plus grande capacité.
- Issu de la gamme WV470, il est équipé en sus d'une pompe à injection 2 bars et d'un réservoir produit.
- Equipé d'un moteur "By-pass" à turbine 2 étages.
- Kit avec de nombreux accessoires qui couvrent ses nombreuses fonctions.
- Aspiration et Injection peuvent se faire ensemble ou séparément.



Désignation	CT470-2
Référence	838128
Utilisation	INJECTEUR EXTRACTEUR
Moteur	turbine 2 étages
Puissance (W)	1200 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	40 L / S
Dépression consommation standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité Injecteur	11L
Capacité utile (L) - poussières / eau	27L / 20L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	non
Matériau	ABS
Pression pompe à injection	2 bars
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	-
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	61 dBA (1) / 71 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible injection extraction (m)	3,6m
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	NON
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	A40A
Poids (kgs)	12
Dimensions (mm)	358X450X710
Spécificités	NETTOYAGE MOQUETTE GRAND VOLUME

Kit accessoires complet A40A :

- 601299 Flexible injection/extraction complet long. 3m
- 601968 Poignée injection complète avec durite et injecteur
- 601009 Tube coudé inox avec fixation pour 601968
- 601006 Tube droit inox avec fixation injecteur
- 601008 Tube droit inox Ø 32 mm
- 601126 Capteur eau transparent extraction sur moquettes
- 601225 Capteur injection/extraction à main sièges


- 502036 Entonnoir obturateur complet

Accessoires en option :

- 236150 Câble 2x1mm long. 10 m sans plug



Distribué par :



Numatic
INTERNATIONAL
Createur d'emotion

NUMATIC INTERNATIONAL 13/17, rue du Valengelier – EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES

Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 – www.numatic.fr